



EDSON
ELECTRONICS

Electroguard A40 Anti-statisk målarfärg

Datablad

Electroguard A40 är en En-Pack Vattenbaserad, Statisk-Dissipativ Akrylfärg. Den är en metod av hög specifikation för jordning av personal och förebyggande av statisk uppbyggnad till ett ekonomiskt pris.

Två skikt rekommenderas att appliceras på ett tätat golv i gott skick, fritt från smuts, olja eller andra lösa partiklar. Det rekommenderas starkt att A40 inte appliceras direkt på barbetong. Där så krävs ska en Vattenbaserad Primer först appliceras.

Fysiska Egenskaper:

Normal Tjocklek:	40 micron per skikt Vi rekommenderar 2 tunna skikt, överskrid inte tjockleken
Torkning @ 20C:	Klibbfri 2 timmar Återbeläggning efter 8 timmar Helt Härdad 3 dagar
Brukstid:	12 månader
VOC-innehåll	60,5g / liter
Täckning:	10m ² Liter per skikt (vi rekommenderar 2 skikt)
Blandningsförhållande:	Färdigblandad
Förtunningsmedel:	Vi rekommenderar INTE att tunna ut denna färgen
Färg:	Grey (närmast RAL 7004)
Förpackningens storlek:	5 liter
Transport:	Inga risker

Begränsningar:

Applicera inte om temperaturen är under 10C Härdningstiden beror på temperatur, fukt och ventilation.

Elektriska Egenskaper:

Ytresistans:	10(5)-10(8) Ohm/Kvadrat
Jordmotstånd:	10(5)-10(8) Ohm
Laddningsförfall:	Överensstämmer med IEC 61340-5-1/2 Överensstämmer med MILB81705C