



Electroguard E30 Anti-statisk målarfärg

Datablad

Electroguard E30 är en Två-Pack Vattenbaserad, Statisk-Dissipativ Polyuretan färg. Den erbjuder ekonomisk och ändå ett medel med hög specifikation för att skydda känsliga områden från kostsamma effekter av statisk uppbyggnad och ger ett medel för jordning av personal.

Användarvänlig

Electroguard E30 är lätt att applicera och underhålla samt består av två komponenter, som för bekvämlighet redan är uppmätta. Den ska inte förväxlas med mera kostsamma flerskikts system, som kräver installation av specialiserade företag och som inte tillfredsställer förslitnings specifikationerna. Färgen kan appliceras med borste eller rulle och utrustningen kan rengöras efter användningen i varmt vatten.

Fysiska Egenskaper:

Volymfasta ämnen:	Ungefär 35%
Glansnivå:	45% till 55%
Abrasion (Taber):	60gm
Förlängning	40%
Brottgräns:	130kg/cm ²
Normal Tjocklek:	40 micron per skikt Vi rekommenderar 2 tunna skikt, överskrid inte tjockleken
VOC-innehåll	125gms/liter
Torkning @ 20C:	Klibbfri 3 timmar Hårdtorkad 16 timmar Helt Härdad 3 dagar
Brukstid:	6 timmar
Täckning:	9m ² Liter per skikt (vi rekommenderar 2 skikt)
Blandningsförhållande:	Bas/aktiveringsmedel levereras med korrekt förhållande Bas 3,5 Delar Aktiveringsmedel 1,5 Delar
Färg:	Grey (närmast RAL 7004)
Förpackningens storlek:	5 liter

Begränsningar

Vi avråder applicering om temperaturen är under 10°C eller om Fuktinnehållet i betongytan som ska behandlas är över 15%. Härdningstiden beror på temperatur, fukt och ventilation.

Elektriska Egenskaper:

Ytresistans:	10(5)-10(8) Ohm/Kvadrat
Jordmotstånd:	10(5)-10(8) Ohm
Laddningsförfall:	Överensstämmer med IEC 61340-5-1/2 Överensstämmer med MILB81705C